

FEDELE MIXER TALAJMARÓ-ÁGYÁSKÉSZÍTŐ

A gép alkalmas a növényi maradványok és a talajfelszín egy menetben történő elmunkálására, továbbá a sík és a bakhátas ágyás elkészítésére is. A talajmaró tengelyén csavarvonalban elhelyezett speciális kapák több rétegben aprítják a talajt, hogy egyenletes és jó vízáteresztő ágyást állítsanak elő. A morzsalékos, levegős talaj optimális magágyat biztosít a palánták szárbaszökkenéséhez. Egy menetben több, párhuzamos munka elvégzésére is alkalmas a gép, amelyhez talajfertőtlenítő szerek vagy műtrágyák célzott kijuttatására és bedolgozására speciális eszköz is kapcsolható. **ÚJDONSÁG! A Mixer hidromotoros hengerrel!**



1

Típus	T.L.T. fordulat	LE	Kapák száma	Szélesség cm	Hosszúság cm	Magasság cm	Súly kg
MIXER 120	540	40	40	160	160	125	600
MIXER 145	540	45	48	185	160	125	680
MIXER 160	540	50	52	200	160	125	720

Palántázók:

MAX CSÉSZÉS PALÁNTÁZÓ GÉPEK

A Max félautomata palántázó gép, lyukasztócsészével, talajhajtású kerekek által működtetett, **kúp, csonka kúp, piramis, csonka piramis alakú, max. 7 centiméteres, és kocka alakú max. 6 x 6 centiméteres tápkockás** palántákhoz alkalmazható. A soron belüli tőtávolság szabályozható, 15-162 centiméter a csészék számával arányban is. A sőtávolság is szabályozható, minimum 45 centimétertől. **Műanyag fóliára is dolgozik.**



Teljesítménye: **kb. 3000 palánta/óra/sor**

TEN, PLANT FOGÓUJJAS PALÁNTÁZÓK

Ten fogóujjas palántázó

A Ten félautomata, fogóujjas palántázógép, csupaszes gyökerű, kocka alakú, max. 3,5 cm-es tápkockás palántákhoz alkalmazható. A tőtávolsága szabályozható minimum 49 cm-től. Hajtás a tömörítő kerekekről történik. Teljesítmény: kb. 2000 palánta/óra/sor

Plant fogóujjas palántázó

Félautomata csipeszes palántázógép, talajhajtású kerekek által működtetett, csupaszes gyökerű, kocka alakú, max. 3,5 cm-es és piramis alakú, max. 5 cm-es tápkockás palántákhoz, kérésre ettől eltérő. A

3

A gépre illesztett függesztőberendezés segítségével szintén egy menetben végezhető el a fólia lefektetése, az **FF-1400-as fóliafektető géppel**, amely által fektetett fólia megfelelő hőt biztosít a fóliába ültetett palánták megerősödéséhez, továbbá csökkenti a gyomok elszaporodását is, és egyensúlyban tartja a talaj vízháztartását. Az öntözővíz és a tápoldat kijuttatását biztosító csöpögtető szalag fektetése is egy menetben történik.



Kiegészítők kérésre: Töltőgetőke több növényágy készítésére, rovarölő eszköz, trágyázó, hidraulikus szabályozó, homorú henger bakhátas ágyáshoz

Opciók:

- Töltőgető eke több növényágy készítésére
- Mikrogranulátumszóró rovarölőhöz
- Műtrágyaszóró
- Hidraulikus mélységbeállító
- Henger bakhátas ágyáshoz

Technikai tulajdonságok:

2

tőtávolság szabályozható, min. 49 cm-től. teljesítmény kb. 2000 palánta/óra/sor.



Ten 2-10 tőtávolság (cm): 23-26-30-33-36-38-45-53-61-68-76

Plant-20 tőtávolság (cm): 23-25-28-30-33-36-38-40-45-50-55-60-65-70-77

FAST FORGÓTÁNYÉROS PALÁNTAÜLTETŐ GÉPEK

A talajhajtású kerekek által működtetett **palántázógépet a tápkockás, illetve földlabdás palánták szabadföldi ültetésére fejlesztették ki.** Az ültető gép palántázó tagjai egymástól függetlenek, ez lehetővé teszi a sőtávolság könnyű beállítását. A palántázógép számos kiegészítő mellett felszerelhető mennyiség szabályozós, műtrágya és mikrogranulátumszóróval.



4